

## Anhaltspunkte für die Berechnung der zu installierenden Leistung

	Wandmontage	Deckenmontage
<b>bis 2002:</b>		
Raum mit zwei Außenwänden:	91 W/m <sup>2</sup>	73 W/m <sup>2</sup>
Raum mit einer Außenwand:	70 W/m <sup>2</sup>	56 W/m <sup>2</sup>
Bad:	100 W/m <sup>2</sup>	80 W/m <sup>2</sup>
<b>ab 2002, gebaut nach EnEV:</b>		
jeder Raum:	40 W/m <sup>2</sup>	32 W/m <sup>2</sup>
Bad:	100 W/m <sup>2</sup>	80 W/m <sup>2</sup>
<b>Passivhausstandard:</b>		
jeder Raum:	20 W/m <sup>2</sup>	20 W/m <sup>2</sup>
Bad:	100 W/m <sup>2</sup>	80 W/m <sup>2</sup>

**Knebel Infrarot Flachheizung Kaufbeuren**  
Inh.: Gert Lutsch  
Bavariaring 3  
87600 Kaufbereren  
Deutschland

Telefon: +49(0)8341 - 95 466 20  
Fax: +49(0)8341 - 95 466 19  
E-Mail: [kaufbeuren@knebelvertrieb.de](mailto:kaufbeuren@knebelvertrieb.de)